



HUILE CIRE D'ENTRETIEN *aux huiles & cires naturelles*

- **Promesses**.....: Produit **innovant, très technique**. Permet de respecter réellement la santé de l'Homme et son environnement. Spécialement formulée pour **l'entretien régulier des surfaces huilées, masque les rayures, les taches, les marques d'usure. Très facile d'emploi, utilisation localisée** possible. Ultra résistante. **Se lustre** après séchage.
Formulé avec des produits naturels: huiles naturelles, extraits de graines de lin, résines issues de la gomme du pin, cire d'abeilles, cire de carnauba, alcool, isoaliphates, huiles essentielles d'orange, écosolvants biodégradables, siccatifs au Co, Ca, Zr...
- **Caractéristiques**.....: Liquide. Prêt à l'emploi.
 - * **Liants**: Huiles naturelles, huile de bois de chine, extraits de graines de lin, résines issues de la gomme du pin, cire d'abeilles, cire de carnauba...
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE):**
Isoaliphates, alcool, huiles essentielles d'orange...
Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007.
 - * **Extrait sec**
 Massique.....: Env. 36%.
 - * **Densité (à 20°C):** Env. 0,85.
- **Classification**
(NF T 36-005).....: Famille I - Classe 2a/10a.
- **Utilisation**.....: Pour tous parquets, planchers, meubles en bois, terre cuite, liège.
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Agréable, naturelle.
- **Finition**.....: Aspect cire.
- **Application**.....: Spalter, chiffon. Respecter les conditions et prescriptions définies au DTU 59-1.
- **Teinte**.....: Incolore.
- **Dilution**.....: Prête à l'emploi. Ne pas diluer.
- **Préparation des fonds**.....: S'applique sur anciennes surfaces huilées avec l'Huile Cire, ou l'Huile Dure (sur d'autres huiles, faire un essai de compatibilité préalable).
Egrener les parties à rénover en insistant sur les taches, dépoussiérer soigneusement.
Sur surface huilées puis cirées et en présence de surépaisseurs de cires, il est impératif de décirer à l'aide du Diluant naturel.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

- **Nettoyage des outils**.....: Diluant naturel puis eau savonneuse.
- **Rendement**.....: env. 14 à 20 m² au litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage (à env. 20°C)**.....: Sec essuyable : Env. 10 à 20 Min.
Au toucher: 4 à 8h.
Lustrable : Environ 24H, après séchage complet.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Env. 41°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 1 L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: Inflammable. Utiliser à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Bien aérer et ne pas fumer durant l'application et le séchage.
Contient de la 2-butanone-oxime (évite la formation de peau) et des acides gras ramifiés en C6-19, sels de cobalt (2+). Peut déclencher une réaction allergique.
A conserver hors de la portée des enfants.
A l'écart de toute source d'ignition et de chaleur.
 - * **Stockage**.....: A l'écart de toute source d'ignition et de chaleur.
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter à l'égout.
- **Conseil du fabricant** :
 - Se reporter scrupuleusement au mode d'emploi.
 - Lustrer la dernière couche après 24H de séchage.
 - Laisser sécher les chiffons avant de les jeter (risque d'auto-inflammation).
 - Dans le cas d'un sol, attendre le séchage complet pour utiliser la pièce. Prendre quelques précautions pendant les premiers jours.
 - Sur une surface huilée fortement usée, il est préférable de procéder à une rénovation à l'aide de l'Huile Cire.
 - Les bois huilés soumis à de fortes sollicitations doivent s'entretenir régulièrement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**