



PRIMAIRE A L'EAU

Aux huiles naturelles

- **Promesses**.....: Produit **innovant, très technique**. Permet de respecter réellement la santé de l'Homme et son environnement. **Très bon pouvoir opacifiant, très bonne pénétration, faible odeur**, le Primaire à l'eau est la sous-couche idéale avant le Blanc Mat Naturel ou le Blanc satin Naturel pour vos murs, plafonds en intérieur. **Formulé uniquement avec des produits naturels**: huiles naturelles, borax, caséine, craie, dioxyde de titane, eau, alcool...
- **Caractéristiques**.....: Liquide visqueux prêt à l'emploi.
 - * **Liants**.....: Huiles naturelles, caséine...
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**:
eau, alcool.
Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010.
 - * **Extrait sec Massique**.....: Env. 58 %.
 - * **Densité (à 20°C)**: Env. 1,394.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Famille I. Classe 2a/1a.
- **Utilisation**.....: Pour plafonds et murs (plâtre et dérivés).
- **Localisation**.....: Intérieur (sauf pièces humides).
- **Odeur**.....: Faible odeur.
- **Finition**.....: Mate.
- **Application**.....: Brosse, rouleau, pistolet airless.
- **Teinte**.....: Blanc.
- **Dilution**.....: Prête à l'emploi.
- **Préparation des fonds**.....: S'applique sur support brut ou décapé, bien sec, propre et sain, poncé et dépoli si nécessaire. S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.
- **Nettoyage des outils**.....: Eau.

- **Rendement**.....: Env. 9 à 12 m²/L.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage**
(à env. 20°C).....: Sec au toucher : Env. 8 H.
Sec recouvrable : Env. 24 H, après séchage complet.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Supérieur à 63 °C
- **Délai de stockage indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 2,5 L 5 L 10 L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: A conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**.....: A l'abri du gel.
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter à l'égout.
- **Conseil du fabricant** : Dans les pièces humides et pour les boiseries, il est conseillé d'utiliser le Primaire Laque suivi de la Laque satinée/brillante.
N'est pas conçu pour s'appliquer sur l'intissé et le non-tissé.
Après séchage, recouvrir avec 1 à 2 couches de Blanc Mat Naturel ou de Blanc Satin Naturel.
Dans le cas d'une application avant un revêtement mural (crépis, papier peint), pour accélérer le séchage à cœur du Primaire à l'eau et donc permettre le recouvrement dès 24H de séchage, il est impératif d'ajouter l'Additif lessivable (se reporter au mode d'emploi de ce produit).

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.