

Peinture à la chaux AURO N° 326

Nature du produit/Utilisation

- Peinture murale blanche couvrante à base de chaux pour support minéral à l'intérieur.
- Résistant aux frottements, recouvrable plusieurs fois, couche mate.
- Haut pouvoir de diffusion, et faible effet bactéricide.

Composition

Eau, pigments et matières de remplissage minéraux, hydrate de chaux blanche, xanthate, caséine de lait, agrile foisonnante, cellulose de méthyle, borate. Les informations contenues dans notre déclaration des composants sont prépondérantes.

Teinte

Blanc. A l'état humide, blanchâtre. Le ton final est obtenu après séchage. Peut être colorée avec max. 5% de peinture à la caséine N° 770*. Il faut faire attention aux efflorescences des tons foncés, ex: formation de nuage.

Conseil d'utilisation

Température minimale d'application 8 °C.

Application au rouleau ou au pinceau en 2 ou 3 fines couches. Peut être dilué avec 5 à 10 % d'eau .

Temps de séchage par climat normal (20 °C, 60% d'humidité relative)

- Recouvrable après 24 heures. Pendant le séchage, veiller à une bonne aération.
- Le délai de séchage peut être beaucoup plus long si le degré d'humidité est élevé et la température basse.
- Le séchage final est atteint après plusieurs semaines, c'est pourquoi il faut bien aérer, (à cause de la consommation en oxygène).

Densité	Env. 1,2 g/ml.	Catégorie de danger: sans danger
Viscosité	Env. 10 dPa*sec	
Dilution	Prêt à l'emploi. Peut être dilué avec de l'eau	
Consommation	Environ 0.12 l/m ² par couche. Cela peut varier en fonction de la manière d'appliquer, de l'état de la surface et de la sous-couche.	
Nettoyage des outils	Nettoyage des outils avant qu'ils ne soient séchés avec de l'eau.	
Stabilité au stockage	Conserver dans un endroit sec et frais. Stable pendant 2 ans. Les pots ouverts doivent être soigneusement refermés.	
Emballage	Polyéthylène. Les contenants vidés peuvent être recyclés.	
Elimination des restes	Les résidus secs peuvent être compostés ou jetés dans les déchets ménagers (CED 170903). Les résidus liquides: CED- code 200112, désignation CED: peinture	
Indication et conseils de sécurité	<p>Contenu: hydrate de chaux blanche (hydroxide de calcium).</p> <p>Caractère d'identification/ désignation de danger: Xi / irritation.</p> <p>Irrite les yeux et l'épiderme. Ne pas laisser à portée des enfants.</p> <p>En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment immédiatement à l'eau et consulter un médecin.</p> <p>En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau et au savon.</p> <p>Porter des gants et des lunettes pendant l'application.</p> <p>En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'étiquette.</p> <p>En cas d'application par projection: ne pas inhaler les vapeurs.</p>	

Recommandations pour la technique d'utilisation

Peinture à la chaux AURO N° 326

1. SUPPORTS

1.1 Supports adéquats

Supports minéraux à l'intérieur. Ne convient pas pour le bois, les matières synthétiques et les vernis.

1.2 Recommandations minimum pour le support

La surface doit être solide, propre, exempte d'huile et de graisse, exempte d'efflorescences et de substances traversantes.

2. APPLICATION

2.1 Préparation du support

- Ne pas manipuler près de surfaces (ex: verre, céramique, bois et métal) protéger des éclaboussures. Couvrir soigneusement.
- Enlever les éclaboussures immédiatement à l'eau.
- Couvrir les surfaces absorbantes (brique en silico-calcaire) avec une première couche diluée avec max. 20% d'eau.
- Les nouveaux crépis ne doivent pas être recouverts avant 2 – 4 semaines.
- Réparer les trous, enlever les parties non adhérentes, enlever à la brosse ou laver.
- Les crépis en argiles doivent être nettoyés et mouillés.
- Appliquer un revêtement d'essai et tester la décoloration du brun.
- Nettoyer les anciennes couches de peintures minérales.
- Décaper les anciennes couches de peintures non adhérentes.

2.2 Traitement

- Appliquer 2 ou 3 fines couches au rouleau, au pinceau.
- Dépendant de l'absorption du support, appliquer une couche diluée avec 5 à 10% d'eau.

* voir fiches techniques correspondantes

Les indications et suggestions figurant dans cette fiche technique sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Ces indications et ces suggestions poursuivent un but d'information et de conseil, mais ne dispensent pas, pour autant, l'acheteur ou la personne qui utilise le produit de vérifier si ce dernier correspond effectivement à l'utilisation qu'il souhaite en faire. C'est pourquoi, ces indications n'engagent aucune obligation et aucune responsabilité. Le recours à nos conseils professionnels ne saurait donner naissance à un rapport de conseiller à consultant. Les informations figurant dans cette fiche technique perdent leur validité lors de la parution d'une nouvelle version. Etat au 01.03.2002, nouvelle édition.

AURO

Importation Belgique - France - Luxembourg:

Peintures Naturelles AURO- Michèle GOEDERT – 100, rue Raymond Noël B-5170 Bois-de-Villers
Tél/Fax: (32) (0) 81- 434923 – e-Mail: info@aurodiffusion.com - www.aurodiffusion.com