

Peinture pour façade AURO N° 323

Nature du produit/Utilisation

Peinture pour façade sur la base d'une émulsion pigmentée aux résines et aux huiles naturelles. Peinture blanche couvrante pour supports minéraux intacts, en extérieur.

Composition

Eau, huile de lin, standolie d'huile de lin, dammar, ester glycérique à la colophane, dioxyde de titane, talc, kaolin, borate, argile foisonnante, cellulose méthylique, caséine de lait, alcool, essences essentielles, essence d'écorce d'orange. La déclaration complète AURO est déterminante.

Teinte

Blanche; coloration avec les colorants pour peintures murales AURO N° 330* possible (max. 10 %).

Méthode d'application

Au rouleau, au pinceau.

Temps de séchage climat normal (20°C/ 60% humidité relative de l'air)

- a) Sec en surface et recouvrable après 24 heures.
- b) Complètement sec après environ 48 heures.

Densité	Environ 1,15 g/ml	Catégorie de danger : non applicable
Viscosité	Légèrement thixotrope	
Dilution	Prêt à l'emploi. Peut être dilué à l'eau.	
Consommation	Approx. 0,15 l/m ² . Chaque objet détermine sa propre consommation.	
Nettoyage des outils	A l'eau chaude et au savon végétal AURO N° 411*, immédiatement après usage.	
Stockage	Environ 6 mois dans le contenant non ouvert. Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel.	
Emballage	Polypropylène, Polyéthylène	
Elimination des déchets	Composter les résidus séchés du produit, ou jeter dans les déchets ménagers. Renvoyer les boîtes vides au recyclage. Résidus liquides: selon code 200112 (Commission Européenne des Déchets), désignation CED: peintures	

Informations pour l'utilisation et conseils de sécurité

- Bien remuer avant l'emploi.
- Température d'application minimale: 10°C.
- Eviter l'exposition directe au soleil.

